

JustiFix JM



Verhindert den direkten Kontakt der Unterkonstruktion mit dem Fundament!

Zur Unterbindung der Staunässe leistet der **JustiFix JM** wertvolle Hilfe. Gleichzeitig erspart er sehr viel Arbeitszeit, da die Höhenverstellung nicht nur von unten (mit Gabelschlüssel SW 10) sondern auch ganz einfach von oben (mit Schraubenzieher) erfolgen kann. Dadurch ist die schnelle und vor allem genaue Niveaueusrichtung der Unterkonstruktion auf dem Fundament garantiert.

Der **JustiFix JM** ist in dem witterungsbeständigen Kunststoffdämmelement gelenkig gelagert, wodurch er sich sehr gut an vorhandene Unebenheiten anpasst und den Gehkomfort auf der Terrasse durch seine schwingungsdämpfende Wirkung erhöht.





Einsatzbereich auf **befestigtem** Untergrund:

JM 40: Justierbereich 25 - 40 mm

JM 60: Justierbereich 25 - 60 mm

JM 80: Justierbereich 25 - 80 mm

Die zulässige empfohlene Nutzlast pro **JustiFix JM** beträgt 1,20 kN.

Der Mengenbedarf pro m² ist abhängig von der Dimension der Unterkonstruktion, vielfach werden beispielsweise bei 600 mm Abstand der Unterkonstruktion 4 Stück pro m² eingebaut.

Zur Montage wird in die Unterkonstruktion lediglich eine Bohrung (Ø 10 mm) eingebracht, in die die Mutter des **JustiFix JM** eingeschlagen und anschließend der **JustiFix JM** eingedreht wird.

WICHTIG: Bitte beachten Sie die SIHGA Konstruktionsempfehlungen für Terrassenbau!